

EXTINTOR SOBRE RODAS COM CARGA DE ESPUMA MECÂNICA

LINHA CONVENCIONAL

INTRODUÇÃO

Os extintores Kidde são fabricados a partir de uso de componentes de qualidade assegurada e processos industriais com equipamentos automáticos de última geração, que juntamente com rigorosos controles permitem a Kidde conceder o período de garantia de seus produtos.

Este modelo de extintor Kidde sobre rodas é ideal para aplicações em riscos médios. Fabricado em aço carbono, utiliza solução de espuma mecânica eficiente no combate a incêndio das classes de fogo A e B.

Permite manobras rápidas em plantas químicas e petroquímicas, armazéns, aeroportos e indústrias.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Os extintores Kidde sobre rodas com carga de espuma mecânica tipo AFFF são recomendados para áreas sujeitas a derramamento de líquidos inflamáveis.

AGENTE EXTINTOR

Solução 6% de líquido formação de filme aquoso SINTEX AFFF /ARC3x6 em água potável.



GARANTIA E MANUTENÇÃO

Os extintores da Linha Kidde são garantidos contra defeitos de fabricação pelo período indicado na tabela de especificações.

Para informações sobre a abrangência da garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website www.kidde.com.br.

A manutenção de extintores deve ser realizada preferencialmente por empresas de manutenção autorizadas pela Kidde Brasil – SAKBs, conforme manuais técnicos específicos disponíveis em nosso website www.kidde.com.br.

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Projeto certificado	Código do produto	Capacidade extintora	Carga (litros)	Garantia (anos)	Tempo de descarga (seg)	Pressão de trabalho (MPa)	Peso bruto aprox. (kg)	Altura (mm)	Diâmetro (mm)
KB-EM50	2.237.001	6-A:40B	50	1	72-86	1,4	98	1.155	360

NORMAS

Fabricado de acordo com a Norma ABNT NBR 15.809.

CONTATO

Kidde Brasil Ltda. | Rua Iracema Lucas, 755 - Distrito Industrial - Vinhedo SP
13280-000 - Brasil | Tel.: +55 (19) 2101-8400 | Fax: +55 (19) 2101-8494 | contato@kidde.com.br



www.kidde.com.br