

# EXTINTOR SOBRE RODAS COM CARGA DE PÓ BC OU ABC - P20 (20KG)

## LINHA CONVENCIONAL

### INTRODUÇÃO

Estes modelos de extintores Kidde sobre rodas são recomendados para áreas de médio risco. Permitem manobras rápidas em plantas químicas e petroquímicas, postos de serviços, indústrias em geral ou atividades em que incêndios em líquidos inflamáveis são preponderantes.

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Possuem pressurização direta e são disponíveis com carga de pó BC, à base de Bicarbonato de Sódio indicado e também em pó ABC, à base de fosfato monoamônico.

Sua descarga de longo alcance proporciona segurança ao operador.

### AGENTE EXTINTOR

O pó BC é normalmente aplicado quando não há a presença de materiais da classe A sendo muito utilizado em locais de armazenagem de líquidos inflamáveis ou para aplicações combinadas com espumas tais como em aeroportos e heliportos. O produto não é nocivo à saúde. Seu principal componente é o bicarbonato de sódio, produto utilizado na indústria farmacêutica e de alimentos.

O pó ABC apaga todos os tipos de incêndio, é largamente utilizado na Europa e Estados Unidos, não é nocivo a saúde. Seu principal componente é o fosfato monoamônico, produto utilizado na fabricação de fertilizantes para uso agrícola.

Os resíduos de pó BC e ABC são caracterizados como não perigosos, de "classe II" conforme a norma NBR 10.004.



### GARANTIA E MANUTENÇÃO

Os extintores da Linha Kidde são garantidos contra defeitos de fabricação pelo período indicado na tabela de especificações.

Para informações sobre a abrangência da garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website [www.kidde.com.br](http://www.kidde.com.br).

A manutenção de extintores deve ser realizada preferencialmente por empresas de manutenção autorizadas pela Kidde Brasil – SAKBs, conforme manuais técnicos específicos disponíveis em nosso website [www.kidde.com.br](http://www.kidde.com.br).

### TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Projeto certificado	Código do produto	Capacidade extintora	Carga (kg)	Garantia (anos)	Tempo de descarga (seg)	Pressão de trabalho (MPa)	Peso bruto aprox. (kg)	Altura (mm)	Diâmetro (mm)
KB-20ABC55	2.193.007	6-A:30-B:C	20	1	37-40	1,4	29,7	1.060	177
KB-P20BCK95	2.193.008	30-B:C	20	1	37-40	1,4	29,7	1.060	177

### NORMAS

Fabricados de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15.809.

### CONTATO

Kidde Brasil Ltda. | Rua Iracema Lucas, 755 - Distrito Industrial - Vinhedo SP  
13280-000 - Brasil | Tel.: +55 (19) 2101-8400 | Fax: +55 (19) 2101-8494 | [contato@kidde.com.br](mailto:contato@kidde.com.br)



[www.kidde.com.br](http://www.kidde.com.br)