

# EXTINTORES PORTÁTEIS COM CARGA DE PÓ ABC

## LINHA CONVENCIONAL

### INTRODUÇÃO

Os extintores Kidde são fabricados a partir de uso de componentes de qualidade assegurada e processos industriais com equipamentos automáticos de última geração, que juntamente com rigorosos controles permitem a Kidde conceder o período de garantia de seus produtos.

Os extintores Kidde à base de pó são ideais para aplicações em riscos pequenos e médios. Fabricados em aço carbono, utiliza o pó ABC à base de fosfato monoamônico eficiente no combate a incêndio das três classes de fogo A, B e C simultaneamente.

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Os extintores Kidde possuem áreas mínimas de soldagem, permitindo alta resistência a pressão e estanqueidade. O processo de pré-tratamento e pintura utilizado, totalmente automatizado, resulta em alta resistência a corrosão. Os extintores fabricados pela Kidde passam por um processo eletrônico de detecção de micro-vazamento, capaz de garantir a estabilidade da pressão normal de carregamento até o término do prazo de garantia.

Possuem base plástica. Não amassa, não enferruja, não provoca faíscas quando em atrito com o piso e é de fácil remoção para inspeção do recipiente.

### AGENTE EXTINTOR

O pó ABC apaga todos os tipos de incêndio, com mais eficiência e segurança que o antigo pó BC. O pó ABC, largamente utilizado na Europa e Estados Unidos, não é nocivo a saúde. Seu principal componente é o fosfato monoamônico, produto utilizado na fabricação de fertilizantes para uso agrícola. Além disso, o resíduo de pó ABC é caracterizado como não perigoso, de "classe II" conforme a norma NBR 10.004.

### TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Projeto certificado	Código do produto	Capacidade extintora	Carga (litros)	Garantia (anos)	Tempo de descarga (seg)	Pressão de trabalho (MPa)	Peso bruto aprox. (kg)	Altura (mm)	Diâmetro (mm)
KB-P4ABC55	2.009.084	2-A:20-B:C	4	1	8-15	1	6,1	445	137
KB-P6ABC55	2.009.085	3-A:20-B:C	6	1	14-20	1	8,7	590	137
KB-P8ABC55	2.009.086	4-A:40-B:C	8	1	14-19	1	11,5	525	177
KB-P12ABC55	2.009.087	6-A:40-B:C	12	1	26-37	1	16,0	705	177

### NORMAS

Fabricados de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15808.

### CONTATO

Kidde Brasil Ltda. | Rua Iracema Lucas, 755 - Distrito Industrial - Vinhedo SP  
13280-000 - Brasil | Tel.: +55 (19) 2101-8400 | Fax: +55 (19) 2101-8494 | [contato@kidde.com.br](mailto:contato@kidde.com.br)



### GARANTIA E MANUTENÇÃO

Os extintores da Linha Kidde são garantidos contra defeitos de fabricação pelo período indicado na tabela de especificações.

Para informações sobre a abrangência da garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website [www.kidde.com.br](http://www.kidde.com.br).

A manutenção de extintores deve ser realizada preferencialmente por empresas de manutenção autorizadas pela Kidde Brasil - SAKBs, conforme manuais técnicos específicos disponíveis em nosso website [www.kidde.com.br](http://www.kidde.com.br).



[www.kidde.com.br](http://www.kidde.com.br)