

EXTINTOR SOBRE RODAS COM CARGA DE PÓ ABC - P25 E P55 (25KG E 55KG)

LINHA PREMIUM

INTRODUÇÃO

Os extintores Kidde Premium sobre rodas oferecem a melhor proteção em áreas de alto risco, tais como plantas químicas, de processamento de petróleo, armazéns e indústrias em geral. Possuem pressurização direta e alta vazão de descarga, conferindo alto desempenho e rapidez no combate. Os extintores Kidde Premium sobre rodas são fabricados a partir de uso de componentes de qualidade assegurada e processos industriais com equipamentos automáticos de última geração, que juntamente com rigorosos controles permitem a Kidde conceder o período de garantia de seus produtos.

AGENTE EXTINTOR

O pó ABC apaga todos os tipos de incêndio, com mais eficiência e segurança que o antigo pó BC. O pó ABC, largamente utilizado na Europa e Estados Unidos, não é nocivo a saúde. Seu principal componente é o fosfato monoamônico, produto utilizado na fabricação de fertilizantes para uso agrícola. Além disso, o resíduo de pó ABC é caracterizado como não perigoso, de "classe II" conforme a norma NBR 10.004.

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Projeto Certificado	KB-P25ABC90	KB-P55ABC90
Código do Produto	2.601.001	2.601.002
Classes de Fogo	ABC	ABC
Capacidade Extintora	10-A : 120-B:C	30-A : 160-B:C
Carga (kg)	25	55
Peso Bruto (kg)	71	167
Tempo de Descarga (kg)	29 a 35	32 a 38
Pressão Normal de Carregamento (MPa)	1,7	1,7
Alcance do Jato (m)	8	12
Vazão de Descarga (g/seg)	750	1.570
Altura Total (mm)	1.200	1.350
Diâmetro do Recipiente (mm)	260	360
Comprimento da Mangueira (m)	8	12
Garantia	5 anos	5 anos

CONTATO

Kidde Brasil Ltda. | Rua Itacema Lucas, 755 - Distrito Industrial - Vinhedo SP
13280-000 - Brasil | Tel.: +55 (19) 2101-8400 | Fax: +55 (19) 2101-8494 | contato@kidde.com.br



GARANTIA E MANUTENÇÃO

Os extintores da Linha Premium são garantidos contra defeitos de fabricação pelo período de 5 anos.

Para informações sobre a abrangência da garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website www.kidde.com.br.

A manutenção de extintores deve ser realizada preferencialmente por empresas de manutenção autorizadas pela Kidde Brasil – SAKBs, conforme manuais técnicos específicos disponíveis em nosso website www.kidde.com.br.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Do tipo pressurização direta, utilizam como agente extintor o pó ABC à base de fosfato monoamônico eficiente no combate a incêndio das classes de fogo A, B e C. O sistema de rotação é projetado de modo a permitir máximo equilíbrio do conjunto tornando-o leve e de fácil utilização. A válvula do recipiente é do tipo alavanca enquanto a válvula de descarga existente na extremidade da mangueira é do tipo esférico dotada de porca giratória permitindo maior conforto ao operador. Este sistema de descarga permite operação rápida do extintor com movimentos extremamente simples. O processo de pré-tratamento e pintura utilizado resulta em alta resistência a corrosão. Os extintores fabricados pela Kidde passam por um processo eletrônico de detecção de micro-vazamento, capaz de garantir a estabilidade da pressão normal de carregamento até o término do prazo de garantia.

NORMAS

Fabricados de acordo com a Norma Brasileira NBR 15.809.



www.kidde.com.br