

DADOS BÁSICOS POR ÍTEM:

FICHA CADASTRAL DO PRODUTO

Imagem para Identificação do Produto

| DADOS FABRICANTE |
|---|
| Razão Social : INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA |
| Nome Fantasia : INTELBRAS S/A |
| informar onde o produto será faturado: Matriz São José (x) Filial São José () Filial MG () Filial AM () Filial PH () |
| CNPJ: 82.901.000/0001-27 |

| DADOS BÁSICOS DO PRODUTO | | |
|--------------------------|---------------------------|--|
| Modelo do Produto: | MDI 520 | |
| Descrição do produto: | Módulo de Entrada MDI 520 | |
| Marca: | Intelbras | |
| Nº Homologação Anatel: | Não se aplica | |
| Link Anatel: | | |
| Descrição Nota Fiscal: | MÓDULO DE ENTRADA MDI 520 | |

| COR | Código Intelbras | Código EAN 13 | Código DUN |
|----------------------|------------------|---------------|----------------|
| Branca | 4616645 | 7896637674140 | 57896637674145 |
| | | | |
| | | | |
| DADOS FISCAIS DO PRO | DUTO | | |
| Origon do Broduto: | China | | |

| DADOS FISCAIS DO FRODUTO | |
|--------------------------|--|
| China | |
| SC | |
| Importado | |
| 8543.70.99 | |
| 10% | |
| Não | |
| | |



| CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO | | |
|----------------------------|---|--|
| Diferenciais Competitivos: | Entrada contato seco, sem restrição em relação à inversão de polaridade (possibilita a troca do fio negativo pelo positivo e positivo pelo negativo), LED indicador de ituação de alarme | |
| Características Técnicas: | Resistente aos raios UV, facilidade de instalação, indicado para ambientes internos, fácil endereçamento | |
| Descrição para e-commerce: | O módulo de entrada é usado para monitorar qualquer sinal de contato seco dos dispositivos de campo, como os indicadores de fluxo de água, válvulas de sinal, interruptores de pressão, aciona bombas, etc, quando este disparar ou for acionado. Em seguida, transmite o sinal que recebeu para o painel de alarmes, mostrando a localização do sinal. | |

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO | |
|------------------------------------|---|
| Tensão de operação: | 20 ~ 30 Vdc |
| Corrente em repouso laço: | < 0,4 mA |
| Corrente em alarme laço: | < 0,4 mA |
| Entrada: | Contato seco, monitorada por resistor 10K |
| Temperatura de operação: | -10 ~ 50°C |
| Tempo de Garantia: | 1 ano |
| Outros: | |

| EMBALAGEM INDIVIDUAL | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Dimensões (P x L x A): 44x102x70 | | |
| Peso bruto (kg): 0,25 | | |
| Tipo de embalagem: | Caixa | |
| Conteúdo da embalagem: | Módulo de entrada e manual do usuário | |

| PESOS E MEDIDAS DO PRODUTO | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| INFORMAÇÃO | MÓDULO INTERNO | MÓDULO EXTERNO |
| Altura | | 65mm |
| Largura: | | 96mm |
| Profundidade: | | 39mm |
| Peso Líquido (kg): | | 0,087 |

| EMBALAGEM COLETIVA | |
|--|-------------|
| Dimensões (P x L x A): | 360x225x210 |
| Peso bruto (kg) | 13,5 |
| Tipo de embalagem: | Caixa |
| Quantidade de produto por embalagem coletiva: | 50 |

| INFORMAÇÕES SOBRE PALLET | |
|--|----|
| Quantidade embalagem coletiva por pallet: | 72 |
| Número de camadas por pallet: | 6 |
| Quantidade embalagens coletivas por camada: | 12 |

| CADASTRO BNDES/FINAME | | |
|---|--|--|
| BNDES Sim Não FINA No caso de sim, enviar ficha ao Financeir | ME □ Sim □ Não ™ | |
| Nº de Referência: | Esta informação é preenchida pelo Financeiro | |
| Modelo: | Informar modelo já cadsatrado no BNDES | |

| MATERIAL DE COMUNICAÇÃO | |
|-------------------------------|---|
| Acesso ftp Intelbras: | ftp.intelibras.com.br |
| Usuário: | ftp.marketingleitura |
| Senha: | intelbras |
| Link imagens de produtos: | ${\tt ftp://ftp.intelbras.com.br/lmagens\%20de\%20Produtos/Detec\%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio\%20e\%20ilumina\%E7\%E30\%20de\%20emerg\%EAncia/Fottonergments and {\tt ftp://ftp.intelbras.com.br/lmagens\%20de%20Produtos/Detec\%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio%20e%20ilumina\%E7\%E30\%20de\%20Produtos/Detec%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio%20e%20ilumina\%E7\%E30\%20de\%20Produtos/Detec%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio%20e%20ilumina%E7\%E30\%20de\%20Produtos/Detec%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio%20e%20ilumina%E7\%E30\%20de\%20Produtos/Detec%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio%20e%20ilumina%E7\%E30\%20de\%20Produtos/Detec%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio%20e%20ilumina%E7\%E30\%20de\%20Produtos/Detec%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio%20e%20ilumina%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio%20e%20ilumina%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio%20e%20ilumina%E7\%E30\%E30WE30WE30WE30WE30WE30WE30WE30WE30WE30W$ |
| Link material de comunicação: | ${\tt ftp://ftp.intelbras.com.br/Materiais\%20de\%20Divulga\%E7\%E30\%20de\%20Produtos/Detec\%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio\%20e\%20ilumina\%E7\%E30\%20de\%20Produtos/Detec%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio\%20e\%20ilumina\%E7\%E30\%20de\%20Produtos/Detec%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio\%20e\%20ilumina\%E7\%E30\%20de\%20Produtos/Detec%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio\%20e\%20ilumina\%E7\%E30\%20de\%20Produtos/Detec%E7\%E30\%20de\%20inc\%EAndio\%20e\%20ilumina\%E7\%E30\%20de\%20Produtos/Detec%E7\%E30\%20de\%20ilumina\%E7\%E30\%20de\%20Produtos/Detec%E7\%E30\%20de\%20ilumina\%E7\%E30\%20de\%20ilumina\%E7\%E30\%20de\%20ilumina\%E7\%E30\%20de\%20Produtos/Detec%E7\%E30\%20de\%20ilumina\%E7\%E30\%20de\%20de\%20de\%20de\%20de\%20de\%20de\%20d$ |
| Link vídeos: | |